

CONTENITORI PER CARTUCCE FILTRANTI / FILTER HOUSINGS 122-132

122 -132 contenitore filtro design due pezzi, testa in PP con ingresso ed uscita filettati su inserti in ottone e vaso PP opaco bianco o SAN trasparente.

122 -132 two-piece design filter housing, PP head with inlet and outlet thread on brass insert, and white opaque PP or clear SAN sump.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa: polipropilene grado FDA (uso alimentare)

Entrata/Uscita con inserti in ottone

mod.122 1/2 o 3/4"

mod.132 1" o 1 1/4"

Valvola di sfiato in ottone

Vaso: PP opaco bianco

O-Ring: NBR

Misure: 5" - 7" - 9 3/4" - 20"

Pressione massima di lavoro: 8,6 bar

Temperatura massima di lavoro: 40°C

TECHNICAL FEATURES

Head: FDA grade polypropylene (food grade)

Inlet/Outlet by brass insert

mod.122 1/2 or 3/4"

mod.132 1" or 1 1/4"

Brass Air Vent Valve

Sump: White opaque by PP

O-Ring: NBR

Sizes: 5" - 7" - 9 3/4" and 20"

Maximum working pressure: 8,6 bar

Maximum working temperature: 40°C